

PRODUKTDATENBLATT

Produktansicht




Produktinformationen

QR Code



Artikelgruppe	Bodendurchführung KG mit Folienflansch
Artikelnummer	CRA22009
EAN	4260182344453
Bezeichnung	Bodendurchführung KG DN 125 mit Folienflansch

Technische Abbildung



Spezifikation

A Außendurchmesser (mm)	-
B Innendurchmesser (mm)	125
L Länge (mm)	500
Druckdichte (bar)	2.5
Anzugsdrehmoment (Nm)	-
Gewicht (kg)	1.4
Material	EPDM / PVC

Produktbeschreibung

Für den Einbau in WU-Betonplatten zum Anschließen von HT/KG Rohren; Form- und druckstabiles Vollwandmaterial; druckwasserdichte, umlaufvulkanisierte Crassus 3-Stegdichtung zur Verhinderung von eindringendem Geruch, Gas oder Wasser; einseitig angeformte Steckmuffe; mit öl- und bitumenbeständigem Folienflansch (umlaufend ca. 15cm)

Prüfung / Zulassung

MPA	Ja
CE	-
DIBT	-
SITAC	-
ETA	-

Beständigkeit

Wärmebeständig (Grad)	-
Kältebeständig (Grad)	-
UV-beständig	Ja
Erdreichgeeignet	Ja
Unterputzgeeignet	Ja

