CRASSUS®

be smart. be a Problemlöser.

Produktdatenblatt als PDF-Datei

# PRODUKTDATENBLATT

## Produktansicht

## Produktinformationen

| | |
|---|---|
| Artikelgruppe | Adapterkupplungen |
| Artikelnummer | **CRA12057** |
| EAN / GTIN | 4260182340578 |
| Bezeichnung | Adapterkupplung CAC 1362 |

### Produktbeschreibung

Außenliegender Adapter zur Verbindung zweier Rohrsysteme mit unterschiedlichen Außendurchmessern sowie unterschiedlichen Werkstoffen oder Oberflächenstrukturen; zur Reduzierung von unterschiedlichen Rohrdimensionen; für waagerechten bzw. senkrechten Einbau geeignet; für den Einsatz Unterputz, im Beton und Erdreich geeignet; UV- und witterungsbeständiges Material

## Technische Abbildung



## Bemaßung

| | |
|---|---|
| A \| Spannbereich | 121-136 mm |
| B \| Spannbereich | 100-116 mm |
| L \| Länge | 105 mm |

## Spezifikation

| | |
|---|---|
| Druckdichte | 0,6 bar |
| Vakuumdruckdichte | -0,3 bar |
| Hochdruckspülfestigkeit | 120 bar |
| Steckschlüsseleinsatz | SW 8 mm |
| Anzugsdrehmoment | 6,0 Nm |
| Gewicht | 0.445 kg |
| Material | EPDM, Rostfreier Edelstahl V2A |

## CE-Kennzeichnung

| | |
|---|---|
| gemäß / according to | EN 681-1, EN 16397 |

## Beständigkeit

| | |
|---|---|
| Wärmebeständig | 120 °C |
| Kältebeständig | -40 °C |
| UV-beständig | ✔ |
| Erdreichgeeignet | ✔ |
| Unterputzgeeignet | ✔ |