



ورقة بيانات المنتج

عرض المنتج





معلومات المنتج

| | |
|-----------------|----------------------|
| مجموعة المنتجات | CAC اقتران محول |
| رقم المادة | CRA12023 |
| EAN / GTIN | 4260431851763 |
| التعيين | CAC 0502 اقتران محول |

وصف المنتج

محول خارجي لربط نظامين للأنايبب بأقطار خارجية مختلفة، فضلاً عن مواد أو هياكل سطحية مختلفة؛ لتقليل أبعاد الأنايبب المختلفة؛ مناسب للتركيب الأفقي أو العمودي؛ مناسب للاستخدام تحت الجص، في الخرسانة والتربة؛ مادة مقاومة للأشعة فوق البنفسجية والعوامل الجوية.

رسم توضيحي فني



مقاس

| | |
|--------------|----------|
| A نطاق لقط | 40-50 مم |
| B نطاق لقط | 32-40 مم |
| L الطول | 70 مم |

مواصفات

| | |
|--------------------------|------------------------------------|
| الكثافة الضغطية | 0,6 bar |
| كثافة الشفط الفراغي | -0,3 bar |
| مقاومة الغسيل عالي الضغط | 120 bar |
| مفتاح القابس | SW 8 mm |
| عزم الدوران للربط | 6,0 Nm |
| الوزن | 0.12 kg |
| مادة | EPDM, فولاذ مقاوم للصدأ (AISI 304) |

CE علامة الامتثال

| | |
|----------|--------------------|
| وفقاً لـ | EN 681-1, EN 16397 |
|----------|--------------------|

المقاومة

| | |
|----------------------------|--------|
| مقاوم للحرارة | 120 °C |
| مقاوم للبرد | -40 °C |
| مقاوم للأشعة فوق البنفسجية | ✓ |
| مناسب للاستخدام تحت الأرض | ✓ |
| مناسب للتركيب المستوي | ✓ |

