



ورقة بيانات المنتج

عرض المنتج





معلومات المنتج

| | |
|-----------------|---------------------------------------|
| مجموعة المنتجات | CKA محول متعدد الأنابيب |
| رقم المادة | CRA10012 |
| EAN / GTIN | 4260182340127 |
| التعيين | CKA محول متعدد الأنابيب 64/58 50/40 |

وصف المنتج

محول داخلي لربط وتقليل نظامين من الأنابيب بأقطار خارجية أو داخلية، مواد، أو هياكل سطحية مختلفة؛ يتم الاتصال دائماً على قطر خارجي للأنبوب أو داخل قطر داخلي للأنبوب (تقليل)؛ عدة خيارات للتركيب لكل محول؛ مناسب للتركيب الأفقي أو العمودي؛ قابل للتوافق مع محولات كراسوس الأخرى؛ مناسب للاستخدام تحت الجص، في الخرسانة والتربة؛ مادة مقاومة للأشعة فوق البنفسجية والعوامل الجوية؛ يقلل من الضوضاء.

رسم توضيحي فني



مقاس

| | |
|------------|------------|
| نطاق لقط A | 64 / 58 مم |
| نطاق لقط B | 50 / 40 مم |
| الطول L | 95 مم |

مواصفات

| | |
|--------------------------|----------|
| الكثافة الضغطية | 0,5 bar |
| كثافة الشفط الفراغي | -0,3 bar |
| مقاومة الغسيل عالي الضغط | 120 bar |
| الوزن | 0.064 kg |
| مادة | TPE |

CE علامة الامتثال

| | |
|----------|----------|
| وفقاً لـ | EN 681-2 |
|----------|----------|

المقاومة

| | |
|----------------------------|--------|
| مقاوم للحرارة | 140 °C |
| مقاوم للبرد | -60 °C |
| مقاوم للأشعة فوق البنفسجية | ✓ |
| مناسب للاستخدام تحت الأرض | ✓ |
| مناسب للتركيب المستوي | ✓ |

