



ورقة بيانات المنتج

عرض المنتج




معلومات المنتج

| | |
|-----------------|-----------------------|
| مجموعة المنتجات | CGA محول مرن |
| رقم المادة | CRA10086 |
| EAN / GTIN | 4260182340868 |
| التعيين | CGA 105 75 محول مرن |

وصف المنتج

محول داخلي لربط وتقليل نظامين من الأنابيب بأقطار خارجية أو داخلية، مواد، أو هياكل سطحية مختلفة؛ يتم الاتصال دائماً على قطر خارجي للأنبوب أو داخل قطر داخلي للأنبوب (تقليل)؛ قابل للتوافق مع محولات كراسوس الأخرى؛ يقلل من الضوضاء؛ مناسب للتركيب الأفقي أو العمودي؛ مناسب للاستخدام تحت الجص، في الخرسانة والترية؛ مادة مقاومة للأشعة فوق البنفسجية والعوامل الجوية.

رسم توضيحي فني



مقاس

| | |
|--------------|--------|
| A نطاق لقط | 105 مم |
| B نطاق لقط | 75 مم |
| L الطول | 32 مم |

مواصفات

| | |
|--------------------------|----------|
| الكثافة الضغطية | 0,5 bar |
| كثافة الشفط الفراغي | -0,3 bar |
| مقاومة الغسيل عالي الضغط | 120 bar |
| الوزن | 0.145 kg |
| مادة | EPDM |

CE علامة الامتثال

| | |
|----------|----------|
| وفقاً لـ | EN 681-1 |
|----------|----------|

المقاومة

| | |
|----------------------------|--------|
| مقاوم للحرارة | 140 °C |
| مقاوم للبرد | -60 °C |
| مقاوم للأشعة فوق البنفسجية | ✓ |
| مناسب للاستخدام تحت الأرض | ✓ |
| مناسب للتركيب المستوي | ✓ |

