



ورقة بيانات المنتج

عرض المنتج




معلومات المنتج

مجموعة المنتجات	CMS-SF ختم الضغط
رقم المادة	CRA21163V2A
EAN / GTIN	4260391372148
التعيين	CMS30-SF, DN 50mm for OD 0-25mm

وصف المنتج

موصل بفلنجة كبيرة، بحوالي 10 ملم في كل اتجاه؛ أحجام قابلة للاختبار بحرية: للتثبيت في الثقوب النواة أو أنابيب الحفر؛ لمرور مختلف الوسائط (الأنابيب، الكابلات، إلخ)؛ مقاوم للماء تحت الضغط وغير المضغوط؛ براغي ملحومة للثبات الأمثل والحماية من التآكل؛ مادة مقاومة للأشعة فوق البنفسجية والعوامل الجوية.

رسم توضيحي فني



مقاس

A حفر الصخور	50 مم
B أنبوب الوسائط	0-25 مم
L ختم	30 مم

مواصفات

الكثافة الضغطية	2.5 bar
الوزن	متغير
مادة	EPDM, فولاذ مقاوم للصدأ (AISI 304)
اختبار / موافقة	MPA

المقاومة

مقاوم للأشعة فوق البنفسجية	✓
مناسب للاستخدام تحت الأرض	✓
مناسب للتركيب المستوي	✓

