



ورقة بيانات المنتج

عرض المنتج




معلومات المنتج

| | |
|-----------------|----------------------|
| مجموعة المنتجات | CDC اقتران قياسي |
| رقم المادة | CRA11019 |
| EAN / GTIN | 4260182340196 |
| التعيين | CDC 070 اقتران قياسي |

وصف المنتج

وكذلك للمواد والهياكل (DN) محول خارجي لربط نظامين للأنايبب بنفس أبعاد الأنايبب السطحية المتشابهة أو المختلفة؛ شفاه ختم تقليل الضوضاء؛ مناسب للتركيب الأفقي أو العمودي؛ مناسب للاستخدام تحت الجص، في الخرسانة والتربة؛ مادة مقاومة للأشعة فوق البنفسجية والعوامل الجوية

رسم توضيحي فني



مقاس

| | |
|--------------|----------|
| A نطاق لقط | 70-85 مم |
| L الطول | 120 مم |

مواصفات

| | |
|--------------------------|------------------------------------|
| الكثافة الضغطية | 0,6 bar |
| كثافة الشفط الفراغي | -0,3 bar |
| مقاومة الغسيل عالي الضغط | 120 bar |
| مفتاح القابس | SW 8 mm |
| عزم الدوران للربط | 6,0 Nm |
| الوزن | 0.41 kg |
| مادة | EPDM، فولاذ مقاوم للصدأ (AISI 304) |

CE علامة الامتثال

| | |
|----------|--------------------|
| وفقاً لـ | EN 681-1, EN 16397 |
|----------|--------------------|

المقاومة

| | |
|----------------------------|--------|
| مقاوم للحرارة | 120 °C |
| مقاوم للبرد | -40 °C |
| مقاوم للأشعة فوق البنفسجية | ✓ |
| مناسب للاستخدام تحت الأرض | ✓ |
| مناسب للتركيب المستوي | ✓ |

