



ورقة بيانات المنتج

عرض المنتج




معلومات المنتج

مجموعة المنتجات	CSC اقتران قياسي مُعزز
رقم المادة	CRA14033
EAN / GTIN	4260182340332
التعيين	CSC 065 اقتران قياسي مُعزز

وصف المنتج

وكذلك للمواد والهياكل (DN) محول خارجي لربط نظامين للأنايبب بنفس أبعاد الأنايبب السطحية المتشابهة أو المختلفة؛ مناسب للأحمال العالية لقوة القص؛ يجب تعويض فروق شفاه ختم تقليل Crassus قطر الخارجي الأكثر من 10 مم باستخدام حلقات تعويض الضوضاء؛ مناسب للتركيب الأفقي أو العمودي؛ مناسب للاستخدام تحت الجص، في الخرسانة والتربة؛ مادة مقاومة للأشعة فوق البنفسجية والعوامل الجوية

رسم توضيحي فني



مقاس

نطاق لقط A	50-65 مم
الطول L	90 مم

مواصفات

الكثافة الضغطية	2,5 bar
كثافة الشفط الفراغي	-0,3 bar
مقاومة الغسيل عالي الضغط	120 bar
مفتاح القابس	SW 8 mm
عزم الدوران للربط	6,0 Nm
الوزن	0.316 kg
مادة	EPDM, فولاذ مقاوم للصدأ (AISI 304)

CE علامة الامتثال

وفقاً لـ	EN 681-1, EN 16397
----------	--------------------

المقاومة

مقاوم للحرارة	120 °C
مقاوم للبرد	-40 °C
مقاوم للأشعة فوق البنفسجية	✓
مناسب للاستخدام تحت الأرض	✓
مناسب للتركيب المستوي	✓

