



FICHE TECHNIQUE DU PRODUIT

Vue du produit




Informations sur le produit

Désignation	Siphon de sol PVC antigel
Numéro d'article	CRA22802

Description du produit

Zum Einbau im Innenbereich für Flächen ohne Fahrverkehr, für den Ablauf von Grauwasser, Ablaufleistung: 1,79 l/s, mit druckwasserdichter, umlaufender Crassus 3-Stegdichtung, Kunststoffrost Klasse K3 (belastbar bis max. 300 kg) 15x15 cm, Geruchsverschluss, Schlammfangsieb und Bauzeitschutzdeckel, Bauhöhe: Ablauf ca. 110 mm, Aufsatzrahmen von 30-70 mm stufenlos verstell- und verdrehbar, Anschluss: KG/HT Rohre wahlweise DN 50 oder DN 110 senkrecht, nach DIN 1253

Illustration technique



Cotation

A Grillage en acier inoxydable	150x150 mm
B Tuyau de raccordement ø	DN 110 mm

Spécification

Étanchéité à la pression	2.5 bar / 36.3 PSI
Poids	1 kg
Matériau	Tuyau KG (PVC), Acier inoxydable (AISI 304), EPDM

Contrôle / Homologation	MPA
--------------------------------	-----

Résistance

Résistant aux UV	✓
Adapté à une utilisation souterraine	✓
Adapté à l'encastrement	✓

