



## FICHE TECHNIQUE DU PRODUIT

### Vue du produit





### Informations sur le produit

Désignation	Raccord flexible à emboîtement CSA 100
Numéro d'article	<b>CRA11020</b>

### Description du produit

Adaptateur interne pour connecter deux systèmes de tuyauterie de mêmes dimensions (DN) ainsi que pour des matériaux et structures de surface identiques ou différents; lèvres d'étanchéité réductrices de bruit; recommandé pour une installation verticale pour les eaux noires; adapté pour une installation horizontale ou verticale pour les eaux grises; convient pour une utilisation sous plâtre, dans le béton et le sol; matériau résistant aux UV et aux intempéries.

### Illustration technique



### Cotation

A   Plage de serrage	100-116 mm
B   Plage de serrage	100-105 mm
L   Longueur / profondeur d'insertion	115 mm / 45 mm

### Spécification

Étanchéité à la pression	0.5 bar / 7.3 PSI
Étanchéité sous vide	-0,3 bar
Résistance au lavage haute pression	120 bar
Embout de clé à douille	SW 8 mm
Couple de serrage	6,0 Nm
Déviation angulaire (max.)	5,0°
Profondeur d'insertion (min.)	-
Norme relative aux produits	EN 681-2
Poids	0.311 kg
Matériau	TPE, Acier inoxydable (AISI 304), PVC (blanc)

### Résistance

Temperaturbeständigkeit	-60 / 140 °C
Résistant aux UV	✓
Adapté à une utilisation souterraine	✓
Adapté à l'encastrement	✓

