



FICHE TECHNIQUE DU PRODUIT

Vue du produit





Informations sur le produit

Désignation	Raccord flexible à emboîtement CSA 100
Numéro d'article	CRA11020

Description du produit

Adaptateur interne pour connecter deux systèmes de tuyauterie de mêmes dimensions (DN) ainsi que pour des matériaux et structures de surface identiques ou différents; lèvres d'étanchéité réductrices de bruit; recommandé pour une installation verticale pour les eaux noires; adapté pour une installation horizontale ou verticale pour les eaux grises; convient pour une utilisation sous plâtre, dans le béton et le sol; matériau résistant aux UV et aux intempéries.

Illustration technique



Cotation

A Plage de serrage	100-116 mm
B Plage de serrage	100-105 mm
L Longueur / profondeur d'insertion	115 mm / 45 mm

Spécification

Étanchéité à la pression	0.5 bar / 7.3 PSI
Étanchéité sous vide	-0,3 bar
Résistance au lavage haute pression	120 bar
Embout de clé à douille	SW 8 mm
Couple de serrage	6,0 Nm
Déviation angulaire (max.)	5,0°
Profondeur d'insertion (min.)	-
Norme relative aux produits	EN 681-2
Poids	0.311 kg
Matériau	TPE, Acier inoxydable (AISI 304), PVC (blanc)

Résistance

Temperaturbeständigkeit	-40 / 120 °C
Résistant aux UV	✓
Adapté à une utilisation souterraine	✓
Adapté à l'encastrement	✓

