



产品数据表作为PDF文件

产品数据表

产品视图




产品信息

| | |
|------------|-----------------|
| 商品组 | 适配器耦合 CAC |
| 文章编号 | CRA17186 |
| EAN / GTIN | 4260182342886 |
| 指定 | 适配器耦合 CAC 2354 |

产品描述

外置适配器，用于连接外径不同的两个管道系统，以及不同的材料或表面结构；用于减少不同的管道尺寸；适用于水平或垂直安装；适用于石膏、混凝土和土壤中使用UV和耐候材料。

技術イラスト



标尺

| | |
|----------|------------|
| A 夹紧范围 | 210-235 毫米 |
| B 夹紧范围 | 144-160 毫米 |
| L 长度 | 150 毫米 |

规格

| | |
|---------|----------------------|
| 压力密度 | 0,6 bar |
| 真空压力密度 | -0,3 bar |
| 耐高压冲洗性能 | 120 bar |
| 插口扳手 | SW 8 mm |
| 扭矩 | 6,0 Nm |
| 重量 | 1.33 kg |
| 材料 | EPDM, 不锈钢 (AISI 304) |

CE标志

| | |
|----|--------------------|
| 根据 | EN 681-1, EN 16397 |
|----|--------------------|

抵抗力

| | |
|---------|--------|
| 耐热 | 120 °C |
| 耐寒 | -40 °C |
| 耐紫外线 | ✓ |
| 适用于地下使用 | ✓ |
| 适合嵌入式安装 | ✓ |

