



产品数据表作为PDF文件

产品数据表

产品视图




产品信息

商品组	插头适配器 CSA
文章编号	CRA11020
EAN / GTIN	4260182340202
指定	插头适配器 CSA 100

产品描述

用于连接两个具有相同管道尺寸[DN]以及相同或不同材料和表面结构的管道系统的内部适配器；减噪密封唇；推荐用于黑水的垂直安装；适用于灰水的水平或垂直安装；适用于石膏、混凝土和土壤中使用[UV和耐候材料。

技術イラスト



标尺

A 夹紧范围	100-116 毫米
B 夹紧範圍	100-105 毫米
L 长度 / E 插入深度	115 mm / 45 毫米

规格

压力密度	0,5 bar
真空压力密度	-0,3 bar
耐高压冲洗性能	120 bar
插口扳手	SW 8 mm
扭矩	6,0 Nm
重量	0.311 kg
材料	TPE, 不锈钢 (AISI 304), PVC(白色)

CE标志

根据	EN 681-2
----	----------

抵抗力

耐热	140 °C
耐寒	-60 °C
耐紫外线	✓
适用于地下使用	✓
适合嵌入式安装	✓



Crassus GmbH & Co. KG
Josef-Orlopp-Straße 37
10365 Berlin, 德国
地方法院 Berlin
HRA 50944 B

直接負責合夥人
Crassus Verwaltungs GmbH
管理 Lars Baier
地方法院 Berlin
HRB 167557 B

有问题吗？
Tel +49 30 3474 765-0
Fax +49 30 3474 765-20
Email info@crassus.de
Web www.crassus.de

UST-IdNr. DE300242912

查询日期 18.04.2024, 时间 01:50 (CET) cn-zh