



产品数据表作为PDF文件

## 产品数据表

## 产品视图




## 产品信息

|            |                 |
|------------|-----------------|
| 商品组        | 标准耦合 CDC        |
| 文章编号       | <b>CRA14030</b> |
| EAN / GTIN | 4260182340301   |
| 指定         | 标准耦合 CDC 137    |

## 产品描述

外置适配器，用于连接具有相同管径[DN]的两个管道系统，以及适用于相同或不同的材料和表面结构；降噪密封唇；适用于水平或垂直安装；适用于石膏、混凝土和土壤中使用UV和耐候材料。

## 技術イラスト



## 标尺

|          |            |
|----------|------------|
| A   夹紧范围 | 120-137 毫米 |
| L   长度   | 120 毫米     |

## 规格

|         |                      |
|---------|----------------------|
| 压力密度    | 0,6 bar              |
| 真空压力密度  | -0,3 bar             |
| 耐高压冲洗性能 | 120 bar              |
| 插口扳手    | SW 8 mm              |
| 扭矩      | 6,0 Nm               |
| 重量      | 0.631 kg             |
| 材料      | EPDM, 不锈钢 (AISI 304) |

## CE标志

|    |                    |
|----|--------------------|
| 根据 | EN 681-1, EN 16397 |
|----|--------------------|

## 抵抗力

|         |        |
|---------|--------|
| 耐热      | 120 °C |
| 耐寒      | -40 °C |
| 耐紫外线    | ✓      |
| 适用于地下使用 | ✓      |
| 适合嵌入式安装 | ✓      |

