



PRODUKTDATENBLATT

Produktansicht





Produktinformationen

Bezeichnung	Kombiadapter CKA 75/70 50/40
Artikelnummer	CRA10013

Produktbeschreibung

Innenliegender Adapter zur Verbindung und Reduzierung zweier Rohrsysteme von unterschiedlichen Außen- bzw. Innendurchmessern, Werkstoffen oder Oberflächenstrukturen; Verbindung erfolgt immer auf einen Rohraußendurchmesser bzw. in einen Rohrinne Durchmesser (Reduktion); mehrere Kombinationsmöglichkeiten je Adapter; für waagerechten bzw. senkrechten Einbau geeignet; kombinierbar mit anderen Crassus-Adaptern; für den Einsatz Unterputz, im Beton und Erdreich geeignet; UV- und witterungsbeständiges Material; geräuschreduzierend

Technische Abbildung



Bemaßung

A Spannbereich	75 / 70 mm
B Spannbereich	50 / 40 mm
L Länge	95 mm

Spezifikation

Druckdichte	0.5 bar / 7.3 PSI
Vakuumdruckdichte	-0,3 bar
Hochdruckspülfestigkeit	120 bar
Produktrelevante Norm	DIN EN 681-2
Gewicht	0.11 kg
Material	TPE

Beständigkeit

Temperaturbeständigkeit	-40 / 120 °C
UV-beständig	✓
Erdreichgeeignet	✓
Unterputzgeeignet	✓

