



## PRODUKTDATENBLATT

### Produktansicht





### Produktinformationen

Bezeichnung	Schlauchadapter Typ 1 CDC 095 FKM
Artikelnummer	<b>CRA14027FKM</b>

### Produktbeschreibung

Außenliegender Adapter zur Verbindung zweier Rohrsysteme für gleiche Rohrdimensionen (DN), sowie für gleiche oder unterschiedliche Werkstoffe und Oberflächenstrukturen; geräuschreduzierende Dichtlippen; für waagerechten bzw. senkrechten Einbau geeignet; für den Einsatz Unterputz, im Beton und Erdreich geeignet; UV- und witterungsbeständiges Material; Geeignet zur Verbindung unterschiedlichster Rohrsysteme wie z.B. Abwasser- und Drainagerohre, Kabelschutz- und Leerrohre, Be- und Entlüftungsrohre

### Technische Abbildung



### Bemaßung

A   Spannbereich	80-95 mm
L   Länge	100 mm

### Spezifikation

Druckdichte	0.6 bar / 8.7 PSI
Vakuumdruckdichte	-0,3 bar
Hochdruckspülfestigkeit	120 bar
Steckschlüsseinsatz	SW 8 mm
Anzugsdrehmoment	6,0 Nm
Winkelabweichung (max.)	5,0°
Einstecktiefe (min.)	30 mm
Produktrelevante Norm	ISO 1629, ASTM D 1418
Gewicht	0.5 kg
Material	FKM, Rostfreier Edelstahl V2A

### Beständigkeit

Temperaturbeständigkeit	-25 / 200 °C
UV-beständig	✓
Erdreichgeeignet	✓
Unterputzgeeignet	✓

