



## PRODUKTDATENBLATT

### Produktansicht




### Produktinformationen

Artikelgruppe	Sonder-Pressdichtung (Exzentrisch)
Artikelnummer	<b>CRA21191V2A</b>
EAN / GTIN	4260391372421
Bezeichnung	Pressdichtung Typ SD30-E, DN 50, für AD 0-25mm

### Produktbeschreibung

Geteilte exzentrische Durchführung mit frei wählbaren Größen: für den Einbau in Kernbohrungen oder Futterrohren; zur Durchführung von unterschiedlichen Medien (Rohre, Kabel usw.); gegen drückendes und nichtdrückendes Wasser; verschweißte Bolzen für optimale Stabilität und Korrosionsschutz; UV- und witterungsbeständiges Material.

### Technische Abbildung



### Bemaßung

A   Kernbohrung	50 mm
B   Medienrohr	0-25 mm
L   Dichtung	30 mm

### Spezifikation

Druckdichte	5.0 bar / 72.5 PSI
Gewicht	variabel
Material	EPDM, Rostfreier Edelstahl V2A

<b>Prüfung / Zulassung</b>	MPA
----------------------------	-----

### Beständigkeit

UV-beständig	✓
Erdreichgeeignet	✓
Unterputzgeeignet	✓

