




HOJA DE DATOS DEL PRODUCTO

Vista del producto




Información del producto

Grupo de artículos	Sifón de suelo con brida en
Número de artículo	CRA22803
EAN / GTIN	4260431850209
Designación	Sifón de suelo PVC con brida en

Descripción del producto

Para la instalación en exteriores en áreas sin tráfico; para el drenaje de aguas grises; caudal: 1,67 l/s; con sello de tres crestas Crassus circunferencial y resistente a la presión del agua; brida de lámina resistente al aceite y al betún (d = aprox. 50 cm); rejilla de acero inoxidable atornillable Clase K3 (soporta hasta un máximo de 300 kg) 15x15 cm; sifón antihedor resistente a las heladas, tamiz de retención de lodos y cubierta de protección temporal durante la construcción; altura de construcción: desagüe aproximadamente 110 mm, marco de montaje ajustable y giratorio continuamente de 30 a 70 mm; conexión: tubos de PVC DN 110 verticalmente; según DIN 1253; según DIN 18533 W1-E y W2.1-E

Ilustración técnica



Dimensionamiento

A Rejilla de plástico	150x150 mm
B Tubo de conexión ø	DN 110 mm

Especificación

Densidad de presión	2.5 bar
Peso	1.1 kg
Material	Tubo KG (PVC), Acero inoxidable (AISI 304), EPDM

Pruebas / Aprobación

MPA

Resistencia

Resistente a los rayos UV	✓
Apto para uso en el suelo	✓
Adecuado para montaje empotrado	✓

