



HOJA DE DATOS DEL PRODUCTO

Vista del producto




Información del producto

Grupo de artículos	Sifón de suelo
Número de artículo	CRA22802
EAN / GTIN	4260431850186
Designación	Sifón de suelo PVC, anticongelante

Descripción del producto

Para instalación al aire libre en áreas sin tráfico vehicular; para el drenaje de aguas grises; caudal: 1,67 l/s; con sello de tres crestas Crassus circunferencial y estanco a la presión de agua; rejilla de acero inoxidable atornillable Clase K3 (soporta hasta un máximo de 300 kg) 15x15 cm; sifón antiheladas, tamiz de retención de lodos y cubierta de protección temporal durante la construcción; altura de construcción: desagüe aproximadamente 110 mm, marco de montaje ajustable y giratorio de forma continua de 30 a 70 mm; conexión: tubos de PVC DN 110 verticalmente; según DIN 1253

Ilustración técnica



Dimensionamiento

A Malla de acero inoxidable	150x150 mm
B Tubo de conexión \varnothing	DN 110 mm

Especificación

Densidad de presión	2.5 bar
Peso	1 kg
Material	Tubo KG (PVC), Acero inoxidable (AISI 304), EPDM

Pruebas / Aprobación	MPA
-----------------------------	-----

Resistencia

Resistente a los rayos UV	✓
Apto para uso en el suelo	✓
Adecuado para montaje empotrado	✓

