



## HOJA DE DATOS DEL PRODUCTO

### Vista del producto




### Información del producto

|                    |   |
|--------------------|---|
| Grupo de artículos | Conducto de pared Universal                     |
| Número de artículo | <b>CRA22100</b>                                 |
| EAN / GTIN         | 4260182344606                                   |
| Designación        | Conducto de pared PVC Universal DN 110, 12-30cm |

### Descripción del producto

Para la instalación en losas de concreto impermeables para conectar tuberías de PVC; material de pared sólido y resistente a la presión; sello de 3 costillas Crassus vulcanizado en toda la circunferencia para evitar la entrada de olores, gas o agua; manguito moldeado de un lado; 2 tapas como ayuda de instalación

### Ilustración técnica



### Dimensionamiento

|                          |            |
|--------------------------|------------|
| B   Dimensión de tubería | 110 mm     |
| L   Espesor de pared     | 120-300 mm |

### Especificación

|                     |                     |
|---------------------|---------------------|
| Densidad de presión | 2.5 bar             |
| Peso                | 0.8 kg              |
| Material            | EPDM, Tubo KG (PVC) |

### Pruebas / Aprobación

MPA

### Resistencia

|                                 |   |
|---------------------------------|---|
| Resistente a los rayos UV       | ✓ |
| Apto para uso en el suelo       | ✓ |
| Adecuado para montaje empotrado | ✓ |

