




FICHE TECHNIQUE DU PRODUIT

Vue du produit




Informations sur le produit

Groupe d'articles	Adaptateur CAC FKM
Número d'article	CRA12040FKM
EAN / GTIN	4260431851435
Désignation	Adaptateur CAC 1221 FKM

Description du produit

Adaptateur externe pour connecter deux systèmes de tuyauterie ayant des diamètres extérieurs différents, ainsi que des matériaux ou des structures de surface différents; pour réduire diverses dimensions de tuyaux; adapté pour une installation horizontale ou verticale; convient pour une utilisation sous plâtre, dans le béton et le sol; matériau résistant aux UV et aux intempéries.

Illustration technique



Cotation

A Plage de serrage	110-122 mm
B Plage de serrage	80-95 mm
L Longueur	100 mm

Spécification

Densité de pression	0,6 bar
Densité de pression sous vide	-0,3 bar
Résistance au lavage haute pression	120 bar
Embout de clé à douille	SW 8 mm
Couple de serrage	6,0 Nm
Poids	0.5 kg
Matériau	FKM, Acier inoxydable (AISI 304)

Marquage CE

selon	ISO 1629, ASTM D 1418
-------	-----------------------

Résistance

Résistant à la chaleur	200 °C
Résistant au froid	-25 °C
Résistant aux UV	✓
Adapté à une utilisation souterraine	✓
Adapté à l'encastrement	✓

