



FICHE TECHNIQUE DU PRODUIT

Vue du produit




Informations sur le produit

| | |
|-------------------|---------------------|
| Groupe d'articles | Adaptateur CAC |
| Número d'article | CRA12049 |
| EAN / GTIN | 4260182340493 |
| Désignation | Adaptateur CAC 0894 |

Description du produit

Adaptateur externe pour la connexion de deux systèmes de tuyauterie avec des diamètres extérieurs différents ainsi que des matériaux ou des structures de surface différents; pour la réduction de différentes dimensions de tuyaux; adapté pour une installation horizontale ou verticale; convient pour une utilisation sous plâtre, dans le béton et le sol; matériel résistant aux UV et aux intempéries.

Illustration technique



Cotation

| | |
|----------------------|----------|
| A Plage de serrage | 75-90 mm |
| B Plage de serrage | 53-64 mm |
| L Longueur | 90 mm |

Spécification

| | |
|-------------------------------------|-----------------------------------|
| Densité de pression | 0,6 bar |
| Densité de pression sous vide | -0,3 bar |
| Résistance au lavage haute pression | 120 bar |
| Embout de clé à douille | SW 8 mm |
| Couple de serrage | 6,0 Nm |
| Poids | 0.233 kg |
| Matériau | EPDM, Acier inoxydable (AISI 304) |

Marquage CE

| | |
|-------|--------------------|
| selon | EN 681-1, EN 16397 |
|-------|--------------------|

Résistance

| | |
|--------------------------------------|--------|
| Résistant à la chaleur | 120 °C |
| Résistant au froid | -40 °C |
| Résistant aux UV | ✓ |
| Adapté à une utilisation souterraine | ✓ |
| Adapté à l'encastrement | ✓ |

