



FICHE TECHNIQUE DU PRODUIT

Vue du produit




Informations sur le produit

Groupe d'articles	Courbure flexible CFB
Numéro d'article	CRA15067
EAN / GTIN	4260182340677
Désignation	Courbure flexible CFB 060 (90°, 50-60, 2")

Description du produit

Coude à 90° pour connecter deux systèmes de tuyauterie avec les mêmes dimensions de tuyau (DN), ainsi que pour des matériaux ou des structures de surface identiques ou différents; adapté pour une installation horizontale ou verticale; adapté pour une utilisation sous plâtre, dans le béton et le sol; matériau résistant aux UV et aux intempéries; réduction du bruit.

Illustration technique



Cotation

A Plage de serrage	50-60 mm
L Longueur	110 mm

Spécification

Densité de pression	0,6 bar
Densité de pression sous vide	-0,3 bar
Résistance au lavage haute pression	120 bar
Embout de clé à douille	SW 8 mm
Couple de serrage	6,0 Nm
Poids	0.195 kg
Matériau	EPDM, Acier inoxydable (AISI 304)

Marquage CE

selon	EN 681-1
-------	----------

Résistance

Résistant à la chaleur	120 °C
Résistant au froid	-40 °C
Résistant aux UV	✓
Adapté à une utilisation souterraine	✓
Adapté à l'encastrement	✓

