




FICHE TECHNIQUE DU PRODUIT

Vue du produit




Informations sur le produit

Groupe d'articles	Siphon de sol avec bride en
Numéro d'article	CRA22803
EAN / GTIN	4260431850209
Désignation	Siphon de sol PVC avec bride en

Description du produit

Pour une installation en extérieur dans des zones sans circulation ; pour l'évacuation des eaux grises ; débit : 1,67 l/s ; avec joint d'étanchéité à trois nervures Crassus circonférentiel et étanche à l'eau sous pression ; bride en feuille résistante à l'huile et au bitume (d = environ 50 cm) ; grille en acier inoxydable vissable Classe K3 (chargeable jusqu'à un maximum de 300 kg) 15x15 cm ; siphon antiodorant résistant au gel, tamis de retenue des boues et couvercle de protection temporaire de chantier ; hauteur de construction : siphon environ 110 mm, cadre de montage réglable et rotatif en continu de 30 à 70 mm ; raccordement : tuyaux PVC DN 110 verticalement ; selon DIN 1253 ; selon DIN 18533 W1-E et W2.1-E

Illustration technique



Cotation

A Grille en plastique	150x150 mm
B Tuyau de raccordement ø	DN 110 mm

Spécification

Densité de pression	2.5 bar
Poids	1.1 kg
Matériau	Tuyau KG (PVC), Acier inoxydable (AISI 304), EPDM

Contrôle / Homologation	MPA
--------------------------------	-----

Résistance

Résistant aux UV	✓
Adapté à une utilisation souterraine	✓
Adapté à l'encastrement	✓

