



## FICHE TECHNIQUE DU PRODUIT

### Vue du produit




### Informations sur le produit

Groupe d'articles	Siphon de sol
Numéro d'article	<b>CRA22802</b>
EAN / GTIN	4260431850186
Désignation	Siphon de sol PVC antigel

### Description du produit

Pour l'installation en extérieur sur des surfaces sans circulation ; pour l'évacuation des eaux grises ; débit : 1,67 l/s ; avec joint d'étanchéité à trois nervures Crassus circonférentiel et étanche à l'eau sous pression ; grille en acier inoxydable vissable de classe K3 (chargeable jusqu'à 300 kg max.) 15x15 cm ; siphon anti-gel, tamis de retenue des boues et couvercle de protection temporaire de chantier ; hauteur de construction : siphon environ 110 mm, cadre de montage réglable et rotatif en continu de 30 à 70 mm ; raccordement : tuyaux en PVC DN 110 verticalement ; selon DIN 1253

### Illustration technique



### Cotation

A   Grillage en acier inoxydable	150x150 mm
B   Tuyau de raccordement ø	DN 110 mm

### Spécification

Densité de pression	2.5 bar
Poids	1 kg
Matériau	Tuyau KG (PVC), Acier inoxydable (AISI 304), EPDM

<b>Contrôle / Homologation</b>	MPA
--------------------------------	-----

### Résistance

Résistant aux UV	✓
Adapté à une utilisation souterraine	✓
Adapté à l'encastrement	✓

