



FICHE TECHNIQUE DU PRODUIT

Vue du produit




Informations sur le produit

| | |
|-------------------|-----------------------------|
| Groupe d'articles | Obturbateurs à vis CSV (AL) |
| Numéro d'article | CRA18619 |
| EAN / GTIN | 4260431854269 |
| Désignation | Obturbateur à vis CSV 50 |

Description du produit

Bouchon à démontage rapide interne pour sceller un système de tuyauterie; convient pour une fermeture permanente ou temporaire; écrou à oreilles pour le serrage; la vis creuse sert également de raccord de test pour le test de pression de l'eau; adapté pour une installation horizontale ou verticale; matériau résistant aux UV et aux intempéries.

Illustration technique



Cotation

| | |
|----------------------|-----------|
| A Plage de serrage | 37-48 mm |
| B Prise d'essai | 1/2 Pouce |
| L Longueur | 100 mm |

Spécification

| | |
|---------------------|-----------------|
| Densité de pression | 0,5 bar |
| Poids | 0.15 kg |
| Matériau | EPDM, Aluminium |

Marquage CE

| | |
|-------|----------|
| selon | EN 681-1 |
|-------|----------|

Résistance

| | |
|--------------------------------------|--------|
| Résistant à la chaleur | 120 °C |
| Résistant au froid | -40 °C |
| Résistant aux UV | ✓ |
| Adapté à une utilisation souterraine | ✓ |
| Adapté à l'encastrement | ✓ |

