



FICHE TECHNIQUE DU PRODUIT

Vue du produit





Informations sur le produit

Groupe d'articles	Adaptateur combiné flexible CKA
Numéro d'article	CRA10013
EAN / GTIN	4260182340134
Désignation	Adaptateur combiné flexible CKA 75/70 50/40

Description du produit

Adaptateur interne pour connecter et réduire deux systèmes de tuyauterie de diamètres externes ou internes, matériaux ou structures de surface différents; la connexion se fait toujours sur un diamètre externe de tuyau ou dans un diamètre interne de tuyau (réduction); plusieurs possibilités de combinaison par adaptateur; adapté pour une installation horizontale ou verticale; compatible avec d'autres adaptateurs Crassus; convient pour une utilisation sous plâtre, dans le béton et le sol; matériel résistant aux UV et aux intempéries; réduction du bruit.

Illustration technique



Cotation

A Plage de serrage	75 / 70 mm
B Plage de serrage	50 / 40 mm
L Longueur	95 mm

Spécification

Densité de pression	0,5 bar
Densité de pression sous vide	-0,3 bar
Résistance au lavage haute pression	120 bar
Poids	0.11 kg
Matériau	TPE

Marquage CE

selon	EN 681-2
-------	----------

Résistance

Résistant à la chaleur	140 °C
Résistant au froid	-60 °C
Résistant aux UV	✓
Adapté à une utilisation souterraine	✓
Adapté à l'encastrement	✓

