



FICHE TECHNIQUE DU PRODUIT

Vue du produit




Informations sur le produit

Groupe d'articles	Adaptateur flexible CGA
Numéro d'article	CRA10003
EAN / GTIN	4260182340035
Désignation	Adaptateur flexible CGA 45 32

Description du produit

Adaptateur interne pour connecter et réduire deux systèmes de tuyauterie de diamètres externes ou internes, matériaux ou structures de surface différents ; la connexion se fait toujours sur un diamètre externe de tuyau ou dans un diamètre interne de tuyau (réduction) ; compatible avec d'autres adaptateurs Crassus ; réduction du bruit ; adapté pour une installation horizontale ou verticale ; convient pour une utilisation sous plâtre, dans le béton et le sol ; matériau résistant aux UV et aux intempéries.

Illustration technique



Cotation

A Plage de serrage	45 mm
B Plage de serrage	32 mm
L Longueur	22 mm

Spécification

Densité de pression	0,5 bar
Densité de pression sous vide	-0,3 bar
Résistance au lavage haute pression	120 bar
Poids	0.02 kg
Matériau	EPDM

Marquage CE

selon	EN 681-1
-------	----------

Résistance

Résistant à la chaleur	140 °C
Résistant au froid	-60 °C
Résistant aux UV	✓
Adapté à une utilisation souterraine	✓
Adapté à l'encastrement	✓

