



FICHE TECHNIQUE DU PRODUIT

Vue du produit




Informations sur le produit

| | |
|-------------------|---------------------------------|
| Groupe d'articles | Adaptateur flexible CGA |
| Numéro d'article | CRA10089 |
| EAN / GTIN | 4260391379499 |
| Désignation | Adaptateur flexible CGA 50 32 |

Description du produit

Adaptateur interne pour connecter et réduire deux systèmes de tuyauterie de diamètres externes ou internes, matériaux ou structures de surface différents ; la connexion se fait toujours sur un diamètre externe de tuyau ou dans un diamètre interne de tuyau (réduction) ; compatible avec d'autres adaptateurs Crassus ; réduction du bruit ; adapté pour une installation horizontale ou verticale ; convient pour une utilisation sous plâtre, dans le béton et le sol ; matériau résistant aux UV et aux intempéries.

Illustration technique



Cotation

| | |
|----------------------|-------|
| A Plage de serrage | 50 mm |
| B Plage de serrage | 32 mm |
| L Longueur | 22 mm |

Spécification

| | |
|-------------------------------------|----------|
| Densité de pression | 0,5 bar |
| Densité de pression sous vide | -0,3 bar |
| Résistance au lavage haute pression | 120 bar |
| Poids | 0.043 kg |
| Matériau | EPDM |

Marquage CE

| | |
|-------|----------|
| selon | EN 681-1 |
|-------|----------|

Résistance

| | |
|--------------------------------------|--------|
| Résistant à la chaleur | 140 °C |
| Résistant au froid | -60 °C |
| Résistant aux UV | ✓ |
| Adapté à une utilisation souterraine | ✓ |
| Adapté à l'encastrement | ✓ |

