



## FICHE TECHNIQUE DU PRODUIT

### Vue du produit





### Informations sur le produit

Groupe d'articles	Adaptateur flexible CGA
Numéro d'article	<b>CRA10094</b>
EAN / GTIN	4260182340943
Désignation	Adaptateur flexible CGA 70   50

### Description du produit

Adaptateur interne pour connecter et réduire deux systèmes de tuyauterie de diamètres externes ou internes, matériaux ou structures de surface différents ; la connexion se fait toujours sur un diamètre externe de tuyau ou dans un diamètre interne de tuyau (réduction) ; compatible avec d'autres adaptateurs Crassus ; réduction du bruit ; adapté pour une installation horizontale ou verticale ; convient pour une utilisation sous plâtre, dans le béton et le sol ; matériau résistant aux UV et aux intempéries.

### Illustration technique



### Cotation

A   Plage de serrage	70 mm
B   Plage de serrage	50 mm
L   Longueur	33 mm

### Spécification

Densité de pression	0,5 bar
Densité de pression sous vide	-0,3 bar
Résistance au lavage haute pression	120 bar
Poids	0.065 kg
Matériau	EPDM

### Marquage CE

selon	EN 681-1
-------	----------

### Résistance

Résistant à la chaleur	140 °C
Résistant au froid	-60 °C
Résistant aux UV	✓
Adapté à une utilisation souterraine	✓
Adapté à l'encastrement	✓

