




FICHE TECHNIQUE DU PRODUIT

Vue du produit





Informations sur le produit

Groupe d'articles	Adaptateur flexible CGA
Numéro d'article	CRA10098
EAN / GTIN	4260182346334
Désignation	Adaptateur flexible CGA 96 50

Description du produit

Adaptateur interne pour connecter et réduire deux systèmes de tuyauterie de diamètres externes ou internes, matériaux ou structures de surface différents ; la connexion se fait toujours sur un diamètre externe de tuyau ou dans un diamètre interne de tuyau (réduction) ; compatible avec d'autres adaptateurs Crassus ; réduction du bruit ; adapté pour une installation horizontale ou verticale ; convient pour une utilisation sous plâtre, dans le béton et le sol ; matériau résistant aux UV et aux intempéries.

Illustration technique



Cotation

A Plage de serrage	96 mm
B Plage de serrage	50 mm
L Longueur	32 mm

Spécification

Densité de pression	0,5 bar
Densité de pression sous vide	-0,3 bar
Résistance au lavage haute pression	120 bar
Poids	0.167 kg
Matériau	EPDM

Marquage CE

selon	EN 681-1
-------	----------

Résistance

Résistant à la chaleur	140 °C
Résistant au froid	-60 °C
Résistant aux UV	✓
Adapté à une utilisation souterraine	✓
Adapté à l'encastrement	✓

