



FICHE TECHNIQUE DU PRODUIT

Vue du produit




Informations sur le produit

Groupe d'articles	Raccord flexible à emboîtement CSA
Numéro d'article	CRA11020
EAN / GTIN	4260182340202
Désignation	Raccord flexible à emboîtement CSA 100

Description du produit

Adaptateur interne pour connecter deux systèmes de tuyauterie de mêmes dimensions (DN) ainsi que pour des matériaux et structures de surface identiques ou différents; lèvres d'étanchéité réductrices de bruit; recommandé pour une installation verticale pour les eaux noires; adapté pour une installation horizontale ou verticale pour les eaux grises; convient pour une utilisation sous plâtre, dans le béton et le sol; matériau résistant aux UV et aux intempéries.

Illustration technique



Cotation

A Plage de serrage	100-116 mm
B Plage de serrage	100-105 mm
L Longueur / E profondeur d'insertion	115 mm / 45 mm

Spécification

Densité de pression	0,5 bar
Densité de pression sous vide	-0,3 bar
Résistance au lavage haute pression	120 bar
Embout de clé à douille	SW 8 mm
Couple de serrage	6,0 Nm
Poids	0.311 kg
Matériau	TPE, Acier inoxydable (AISI 304), PVC (blanc)

Marquage CE

selon	EN 681-2
-------	----------

Résistance

Résistant à la chaleur	140 °C
Résistant au froid	-60 °C
Résistant aux UV	✓
Adapté à une utilisation souterraine	✓
Adapté à l'encastrement	✓

