CRASSUS

be smart. be a Problemlöser.

ورقة بيانات المنتج كملف PDF

ورقة بيانات المنتج

عرض المنتج

معلومات المنتج

التعيين	CAC 4000 اقتران محول
رقم المادة	CRA12033

وصف المنتج

محول خارجي لربط نظامين للأنابيب بأقطار خارجية مختلفة، فضلاً عن مواد أو هياكل سطحية مختلفة؛ لتقليل أبعاد الأنابيب المختلفة؛ مناسب للتركيب الأفقي أو العمودي؛ مناسب للاستخدام تحت الجص، في الخرسانة والتربة؛ مادة مقاومة للأشعة فوق البنفسجية والعوامل الجوية.

رسم توضيحي فني





مقاس

A | نطاق لقط	121–136 مم
B | نطاق لقط	110–121 مم
L | الطول	100 مم

مواصفات

مقاومة الضغط	0.6 bar / 8.7 PSI
محكم ضد ضغط الفراغ	-0,3 bar
مقاومة الغسيل عالي الضغط	120 bar
مفتاح القابس	SW 8 mm
عزم الدوران للربط	6,0 Nm
الانحراف الزاوي (الأقصى)	5,0°
عمق الإدخال (الحد الأدنى)	35 mm
معيار متعلق بالمنتج	EN 681-1, EN 16397, EN 295-4
الوزن	0.47 kg
مادة	EPDM, فولاذ مقاوم للصدأ (AISI 304)

المقاومة

Temperaturbeständigkeit	-40 / 120 °C
مقاوم للأشعة فوق البنفسجية	✔
مناسب للاستخدام تحت الأرض	✔
مناسب للتركيب المستوي	✔