



ورقة بيانات المنتج

عرض المنتج



معلومات المنتج



التعيين اقتران محول CAC 1155

رقم المادة **CRA12052**

وصف المنتج

محول خارجي لربط نظامين للأنابيب بأقطار خارجية مختلفة، فضلاً عن مواد أو هياكل سطحية مختلفة؛ لتقليل أبعاد الأنابيب المختلفة؛ مناسب للتركيب الأفقي أو العمودي؛ مناسب للاستخدام تحت الجص، في الخرسانة والترية؛ مادة مقاومة للأشعة فوق البنفسجية والعوامل الجوية.

رسم توضيحي فني



مقاس

A | نطاق لقط 100-116 مم

B | نطاق لقط 75-90 مم

L | الطول 95 مم

مواصفات

مقاومة الضغط 0.6 bar / 8.7 PSI

محكم ضد ضغط الفراغ -0,3 bar

مقاومة الغسيل عالي الضغط 120 bar

مفتاح القابض SW 8 mm

عزم الدوران للربط 6,0 Nm

(الانحراف الزاوي (الأقصى) 5,0°

(عمق الإدخال (الحد الأدنى) 25 mm

معيار متعلق بالمنتج EN 681-1, EN 16397, EN 295-4

الوزن 0.31 kg

مادة EPDM, فولاذ مقاوم للصدأ (AISI 304)

المقاومة

Temperaturbeständigkeit -40 / 120 °C

مقاوم للأشعة فوق البنفسجية ✓

مناسب للاستخدام تحت الأرض ✓

مناسب للتركيب المستوي ✓

