



## ورقة بيانات المنتج

### عرض المنتج




### معلومات المنتج

التعيين	مقاوم للصقيع، PVC صرف الأرض
رقم المادة	<b>CRA22802</b>

### وصف المنتج

Zum Einbau im Innenbereich für Flächen ohne Fahrverkehr, für den Ablauf von Grauwasser, Ablauffleistung: 1,79 l/s, mit druckwasserdichter, umlaufender Crassus 3-Stegdichtung, Kunststoffrost Klasse K3 (belastbar bis max. 300 kg) 15x15 cm, Geruchsverschluss, Schlammfangsieb und Bauzeitschutzdeckel, Bauhöhe: Ablauf ca. 110 mm, Aufsatzrahmen von 30-70 mm stufenlos verstell- und verdrehbar, Anschluss: KG/HT Rohre wahlweise DN 50 oder DN 110 senkrecht, nach DIN 1253

### رسم توضيحي فني



### مقاس

A   شبكة من الفولاذ المقاوم للصدأ	150x150 مم
-----------------------------------	------------

B   ربط الأنابيب Ø	DN 110 مم
--------------------	-----------

### مواصفات

مقاومة الضغط	2.5 bar / 36.3 PSI
--------------	--------------------

الوزن	1 kg
-------	------

مادة	فولاذ مقاوم للصدأ (AISI 304), PVC أنبوب KG (PVC), EPDM
------	--

اختيار / موافقة	MPA
-----------------	-----

### المقاومة

مقاوم للأشعة فوق البنفسجية	✓
----------------------------	---

مناسب للاستخدام تحت الأرض	✓
---------------------------	---

مناسب للتركيب المستوي	✓
-----------------------	---

