



ورقة بيانات المنتج

عرض المنتج





معلومات المنتج

التعيين	محول CSA 100 القابس
رقم المادة	CRA11020

وصف المنتج

ولنفس المواد أو المواد (DN) محول داخلي لربط نظامين للأنايبب بنفس أبعاد الأنايبب والهياكل السطحية المختلفة؛ شفاه ختم تقليل الضوضاء؛ موصى به للتركيب العمودي لمياه الصرف الصحي؛ مناسب للتركيب الأفقي أو العمودي لمياه الصرف الرمادي؛ مناسب للاستخدام تحت الجص، في الخرسانة والترية؛ مادة مقاومة للأشعة فوق البنفسجية والعوامل الجوية

رسم توضيحي فني



مقاس

A نطاق لقط	100-116 مم
B نطاق لقط	100-105 مم
L عمق الإدخال	115 mm / 45 مم

مواصفات

مقاومة الضغط	0.5 bar / 7.3 PSI
محكم ضد ضغط الفراغ	-0,3 bar
مقاومة الغسيل عالي الضغط	120 bar
مفتاح القابس	SW 8 mm
عزم الدوران للربط	6,0 Nm
(الانحراف الزاوي (الأقصى)	5,0°
(عمق الإدخال (الحد الأدنى)	-
معياري متعلق بالمنتج	EN 681-2
الوزن	0.311 kg
مادة	TPE, فولاذ مقاوم للصدأ (AISI 304), PVC (أبيض)

المقاومة

Temperaturbeständigkeit	-60 / 140 °C
مقاوم للأشعة فوق البنفسجية	✓
مناسب للاستخدام تحت الأرض	✓
مناسب للتركيب المستوي	✓

