



ورقة بيانات المنتج

عرض المنتج



معلومات المنتج


التعيين ختم الضغط CMS30-SF, DN 50mm for OD
0-25mm

رقم المادة **CRA21163V2A**

وصف المنتج

موصل بفلنجة كبيرة، بحوالي 10 ملم في كل اتجاه؛ أحجام قابلة للاختيار بحرية: للتثبيت في الثقوب النواة أو أنابيب الحفر؛ لمرور مختلف الوسائط (الأنابيب، الكابلات، إلخ)؛ مقاوم للماء تحت الضغط وغير المضغوط؛ براغي ملحومة للثبات الأمثل والحماية من التآكل؛ مادة مقاومة للأشعة فوق البنفسجية والعوامل الجوية.

رسم توضيحي فني



مقاس

A | حفر الصخور 50 مم

B | أنبوب الوسائط 0-25 مم

L | ختم 30 مم

مواصفات

مقاومة الضغط 2.5 bar / 36.3 PSI

الوزن متغير

مادة EPDM, فولاذ مقاوم للصدأ (AISI 304)

اختبار / موافقة MPA

المقاومة

مقاوم للأشعة فوق البنفسجية ✓

مناسب للاستخدام تحت الأرض ✓

مناسب للتركيب المستوي ✓

