



## ورقة بيانات المنتج

## عرض المنتج



## معلومات المنتج


التعيين اقتران قياسي CDC 100

رقم المادة **CRA11018**

## وصف المنتج

وكذلك للمواد والهياكل، (DN) محول خارجي لربط نظامين للأنايب بنفس أبعاد الأنايب السطحية المتشابهة أو المختلفة؛ شفاه ختم تقليل الضوضاء؛ مناسب للتركيب الأفقي أو العمودي؛ مناسب للاستخدام تحت الجص، في الخرسانة والترية؛ مادة مقاومة للأشعة فوق البنفسجية والعوامل الجوية

## رسم توضيحي فني



## مقاس

A | نطاق لقط 100-116 مم

L | الطول 120 مم

## مواصفات

مقاومة الضغط 0.6 bar / 8.7 PSI

محكم ضد ضغط الفراغ -0,3 bar

مقاومة الغسيل عالي الضغط 120 bar

مفتاح القابس SW 8 mm

عزم الدوران للربط 6,0 Nm

(الانحراف الزاوي) (الأقصى) 5,0°

(عمق الإدخال) (الحد الأدنى) 35 mm

معياري متعلق بالمنتج EN 681-1, EN 16397, EN 295-4

الوزن 0.56 kg

مادة EPDM (AISI 304) فولاذ مقاوم للصدأ

## المقاومة

Temperaturbeständigkeit -40 / 120 °C

مقاوم للأشعة فوق البنفسجية ✓

مناسب للاستخدام تحت الأرض ✓

مناسب للتركيب المستوي ✓

