




ورقة بيانات المنتج

عرض المنتج



معلومات المنتج



التعيين CDC 115 FKM اقتران قياسي

رقم المادة CRA14028FKM

وصف المنتج

وكذلك للمواد والهياكل، (DN) محول خارجي لربط نظامين للأنايب بنفس أبعاد الأنايب السطحية المتشابهة أو المختلفة؛ شفاه ختم تقليل الضوضاء؛ مناسب للتركيب الأفقي أو العمودي؛ مناسب للاستخدام تحت الجص، في الخرسانة والتربة؛ مادة مقاومة للأشعة فوق البنفسجية والعوامل الجوية

رسم توضيحي فني



مقاس

A | نطاق لقط 100-115 مم

L | الطول 120 مم

مواصفات

مقاومة الضغط 0.6 bar / 8.7 PSI

محكم ضد ضغط الفراغ -0,3 bar

مقاومة الغسيل عالي الضغط 120 bar

مفتاح القابس SW 8 mm

عزم الدوران للربط 6,0 Nm

(الانحراف الزاوي (الأقصى) 5,0°

(عمق الإدخال (الحد الأدنى) 35 mm

معياري متعلق بالمنتج ISO 1629, ASTM D 1418

الوزن 0.7 kg

مادة (AISI 304) إف كي إم، فولاذ مقاوم للصدأ

المقاومة

Temperaturbeständigkeit -40 / 120 °C

مقاوم للأشعة فوق البنفسجية ✓

مناسب للاستخدام تحت الأرض ✓

مناسب للتركيب المستوي ✓

