



SCHEDA DATI DEL PRODOTTO

Visualizzazione prodotto




Informazioni sul prodotto

| | |
|-----------------|---------------------------------------|
| Gruppo articolo | Accoppiamento adattatore CAC FKM |
| Numero articolo | CRA12063FKM |
| EAN / GTIN | 4260431851480 |
| Designazione | Accoppiamento adattatore CAC 1603 FKM |

Descrizione prodotto

Adattatore esterno per collegare due sistemi di tubazione con diametri esterni diversi, così come materiali o strutture superficiali differenti; per ridurre diverse dimensioni di tubi; adatto per installazione orizzontale o verticale; adatto per l'uso sotto intonaco, nel calcestruzzo e nel terreno; materiale resistente agli UV e alle intemperie.

Illustrazione tecnica



Dimensionamento

| | |
|------------------------|------------|
| A Gamma di serraggio | 144-160 mm |
| B Campo di serraggio | 121-136 mm |
| L Lunghezza | 120 mm |

Specifica

| | |
|--|--------------------------------------|
| Densità di pressione | 0,6 bar |
| Densità di pressione del vuoto | -0,3 bar |
| Resistenza al lavaggio ad alta pressione | 120 bar |
| Inserto per chiavi a bussola | SW 8 mm |
| Coppia di serraggio | 6,0 Nm |
| Peso | 0.8 kg |
| Materiale | FKM, Acciaio inossidabile (AISI 304) |

Marcatura CE

| | |
|---------|-----------------------|
| secondo | ISO 1629, ASTM D 1418 |
|---------|-----------------------|

Resistenza

| | |
|---------------------------------|--------|
| Resistente al calore | 200 °C |
| Resistente al freddo | -25 °C |
| Resistente ai raggi UV | ✓ |
| Adatto all'uso nel terreno | ✓ |
| Adatto per installazione a filo | ✓ |

