



## SCHEMA DATI DEL PRODOTTO

### Visualizzazione prodotto




### Informazioni sul prodotto

Gruppo articolo	Curva flessibile CFB
Numero articolo	<b>CRA15069</b>
EAN / GTIN	4260182340691
Designazione	Curva flessibile CFB 118 (90°, 106-118, 4")

### Descrizione prodotto

Curva a 90° per collegare due sistemi di tubazione con le stesse dimensioni dei tubi (DN), così come per materiali e strutture superficiali uguali o diversi; adatto per installazione orizzontale o verticale; adatto per l'uso sotto intonaco, nel calcestruzzo e nel terreno; materiale resistente agli UV e alle intemperie; riduzione del rumore.

### Illustrazione tecnica



### Dimensionamento

A   Gamma di serraggio	106-118 mm
L   Lunghezza	220 mm

### Specifica

Densità di pressione	0,6 bar
Densità di pressione del vuoto	-0,3 bar
Resistenza al lavaggio ad alta pressione	120 bar
Inserto per chiavi a bussola	SW 8 mm
Coppia di serraggio	6,0 Nm
Peso	0.682 kg
Materiale	EPDM, Acciaio inossidabile (AISI 304)

### Marcatura CE

secondo	EN 681-1
---------	----------

### Resistenza

Resistente al calore	120 °C
Resistente al freddo	-40 °C
Resistente ai raggi UV	✓
Adatto all'uso nel terreno	✓
Adatto per installazione a filo	✓

