



SCHEMA DATI DEL PRODOTTO

Visualizzazione prodotto




Informazioni sul prodotto

Gruppo articolo	Scarico a pavimento
Numero articolo	CRA22802
EAN / GTIN	4260431850186
Designazione	Scarico a pavimento PVC, antighiaccio

Descrizione prodotto

Per l'installazione all'aperto su superfici senza traffico; per il drenaggio delle acque grigie; portata: 1,67 l/s; con guarnizione a tre coste Crassus circonferenziale e resistente alla pressione dell'acqua; griglia in acciaio inossidabile avvitabile Classe K3 (caricabile fino a un massimo di 300 kg) 15x15 cm; sifone antighiaccio, setaccio per trattenere i fanghi e coperchio di protezione temporanea durante la costruzione; altezza di costruzione: scarico circa 110 mm, telaio di montaggio regolabile e girevole continuamente da 30 a 70 mm; connessione: tubi in PVC DN 110 verticalmente; secondo DIN 1253

Illustrazione tecnica



Dimensionamento

A Maglia in acciaio inossidabile	150x150 mm
B Tubo di collegamento ø	DN 110 mm

Specifiche

Densità di pressione	2.5 bar
Peso	1 kg
Materiale	Tubo KG (PVC), Acciaio inossidabile (AISI 304), EPDM

Test / Approvazione	MPA
----------------------------	-----

Resistenza

Resistente ai raggi UV	✓
Adatto all'uso nel terreno	✓
Adatto per installazione a filo	✓

