



SCHEMA DATI DEL PRODOTTO

Visualizzazione prodotto





Informazioni sul prodotto

| | |
|-----------------|----------------------------------|
| Gruppo articolo | Adattatore in gomma CGA |
| Numero articolo | CRA10088 |
| EAN / GTIN | 4260182340882 |
| Designazione | Adattatore in gomma CGA 123 75 |

Descrizione prodotto

Adattatore interno per collegare e ridurre due sistemi di tubazione di diversi diametri esterni o interni, materiali o strutture superficiali; la connessione si adatta sempre a un diametro esterno del tubo o in un diametro interno del tubo (riduzione); compatibile con altri adattatori Crassus; riduzione del rumore; adatto per l'installazione orizzontale o verticale; adatto per l'uso sotto intonaco, nel calcestruzzo e nel terreno; materiale resistente agli UV e alle intemperie.

Illustrazione tecnica



Dimensionamento

| | |
|------------------------|--------|
| A Gamma di serraggio | 123 mm |
| B Campo di serraggio | 75 mm |
| L Lunghezza | 32 mm |

Specifica

| | |
|--|----------|
| Densità di pressione | 0,5 bar |
| Densità di pressione del vuoto | -0,3 bar |
| Resistenza al lavaggio ad alta pressione | 120 bar |
| Peso | 0.232 kg |
| Materiale | EPDM |

Marcatura CE

| | |
|---------|----------|
| secondo | EN 681-1 |
|---------|----------|

Resistenza

| | |
|---------------------------------|--------|
| Resistente al calore | 140 °C |
| Resistente al freddo | -60 °C |
| Resistente ai raggi UV | ✓ |
| Adatto all'uso nel terreno | ✓ |
| Adatto per installazione a filo | ✓ |

