



## SCHEMA DATI DEL PRODOTTO

### Visualizzazione prodotto




### Informazioni sul prodotto

Gruppo articolo	Sigillo a pressione CMS-SF
Numero articolo	<b>CRA21163V2A</b>
EAN / GTIN	4260391372148
Designazione	Sigillo a pressione CMS30-SF, DN 50mm for OD 0-25mm

### Descrizione prodotto

Passaggio con grande flangia, circa 10 mm tutto intorno; dimensioni liberamente selezionabili: per l'installazione in fori di perforazione del nucleo o tubi di rivestimento; per il passaggio di diversi mezzi (tubi, cavi, ecc.); resistente all'acqua a pressione e non a pressione; bulloni saldati per una stabilità ottimale e protezione dalla corrosione; materiale resistente ai raggi UV e alle intemperie.

### Illustrazione tecnica



### Dimensionamento

A   Carotaggio	50 mm
B   Conduttura per mezzi di comunicazione	0-25 mm
L   Guarnizione	30 mm

### Specifica

Densità di pressione	2.5 bar
Peso	variabile
Materiale	EPDM, Acciaio inossidabile (AISI 304)

### Test / Approvazione

### Resistenza

Resistente ai raggi UV	✓
Adatto all'uso nel terreno	✓
Adatto per installazione a filo	✓

