CRASSUS
be smart. be a Problemlöser.

Scheda tecnica del prodotto in formato PDF

SCHEDA DATI DEL PRODOTTO

Visualizzazione prodotto

Informazioni sul prodotto

Gruppo articolo	Sigillo a pressione CMS
Numero articolo	**CRA21107V2A**
EAN / GTIN	4260391371585
Designazione	Sigillo a pressione CMS30, DN 50mm for OD 0-25mm

Descrizione prodotto

Condotto con dimensioni liberamente selezionabili: per l'installazione in fori di perforazione del nucleo o tubi di rivestimento; per il passaggio di diversi media (tubi, cavi, ecc.); contro acqua a pressione e non a pressione; bulloni saldati per una stabilità ottimale e protezione dalla corrosione; materiale resistente agli UV e alle intemperie.

Illustrazione tecnica



Dimensionamento

A | Carotaggio	50 mm
B | Conduttura per mezzi di comunicazione	0-25 mm
L | Guarnizione	30 mm

Specifica

Densità di pressione	2.5 bar
Peso	variabile
Materiale	EPDM, Acciaio inossidabile (AISI 304)

Test / Approvazione

MPA

Resistenza

Resistente ai raggi UV	✔
Adatto all'uso nel terreno	✔
Adatto per installazione a filo	✔