CRASSUS®

be smart. be a Problemlöser.

Scheda tecnica del prodotto in formato PDF

SCHEDA DATI DEL PRODOTTO

Visualizzazione prodotto

Informazioni sul prodotto

Gruppo articolo	Sigillature murali CSK
Numero articolo	**CRA18206**
EAN / GTIN	4260182344057
Designazione	Sigillature murali CSK 110

Descrizione prodotto

Guarnizione per il collegamento di tubi con estremità a spina a tubi principali o pozzetti di diversi materiali o strutture superficiali; a partire da uno spessore della parete di 40 mm; adatto per l'installazione orizzontale o verticale; adatto per l'uso sotto intonaco, nel calcestruzzo e nel terreno; materiale resistente agli UV e alle intemperie.

Illustrazione tecnica





Dimensionamento

A | Diametro esterno	138 mm
B | Tubo di collegamento ø	110 mm
L | Lunghezza	66 mm

Specifica

Densità di pressione	0,6 bar
Densità di pressione del vuoto	-0,3 bar
Resistenza al lavaggio ad alta pressione	120 bar
Peso	0.4 kg
Materiale	EPDM

Marcatura CE

secondo	EN 681-1

Resistenza

Resistente al calore	120 °C
Resistente al freddo	-40 °C
Resistente ai raggi UV	✔
Adatto all'uso nel terreno	✔
Adatto per installazione a filo	✔