



製品データシートをPDFファイルで

製品データシート

製品ビュー




製品情報

商品グループ	スタンダードカップリング CSC
記事番号	CRA14037
EAN / GTIN	4260182340370
設定	スタンダードカップリング CSC 116

製品の説明

同じ管径[DN]の二つの配管システムを接続するための外部アダプター、同じまたは異なる材質や表面構造にも適用；高い剪断力負荷に適しています；外径の差が10mmを超える場合はCrassusの調整リングで補正する必要があります；騒音を低減するシールリップ；水平または垂直設置に適しています；漆喰、コンクリート、土壌での使用に適しています[UVおよび耐候性の材料。

技術図



寸法

A スパン範囲	100-116 mm
L 長さ	120 mm

仕様

圧力密度	2,5 bar
真空圧力密度	-0,3 bar
高圧洗浄耐性	120 bar
ソケットレンチインサート	SW 8 mm
締付トルク	6,0 Nm
重さ	0.704 kg
材料	EPDM, ステンレス鋼 (AISI 304)

CEマーキング

による	EN 681-1, EN 16397
-----	--------------------

耐性

耐熱	120 °C
寒冷に耐える	-40 °C
UV耐性	✓
地下使用に適しています	✓
埋込み設置に適しています	✓

