



## FICHE TECHNIQUE DU PRODUIT

### Vue du produit




### Informations sur le produit

Désignation	Siphon de sol PVC antigel
Numéro d'article	<b>CRA22802</b>

### Description du produit

Zum Einbau im Innenbereich für Flächen ohne Fahrverkehr, für den Ablauf von Grauwasser, Ablaufleistung: 1,79 l/s, mit druckwasserdichter, umlaufender Crassus 3-Stegdichtung, Kunststoffrost Klasse K3 (belastbar bis max. 300 kg) 15x15 cm, Geruchsverschluss, Schlammfangsieb und Bauzeitschutzdeckel, Bauhöhe: Ablauf ca. 110 mm, Aufsatzrahmen von 30-70 mm stufenlos verstell- und verdrehbar, Anschluss: KG/HT Rohre wahlweise DN 50 oder DN 110 senkrecht, nach DIN 1253

### Illustration technique



### Cotation

A   Grillage en acier inoxydable	150x150 mm
B   Tuyau de raccordement ø	DN 110 mm

### Spécification

Étanchéité à la pression	2.5 bar / 36.3 PSI
Poids	1 kg
Matériau	Tuyau KG (PVC), Acier inoxydable (AISI 304), EPDM

<b>Contrôle / Homologation</b>	MPA
--------------------------------	-----

### Résistance

Résistant aux UV	✓
Adapté à une utilisation souterraine	✓
Adapté à l'encastrement	✓

