




PRODUCTGEGEVENSBLAD

Productweergave




Productinformatie

| | |
|---------------|-------------------------------|
| Artikelgroep | Adapterkoppeling CAC FKM |
| Artikelnummer | CRA12033FKM |
| EAN / GTIN | 4260431851466 |
| Aanduiding | Adapterkoppeling CAC 4000 FKM |

Productbeschrijving

Externe adapter voor het verbinden van twee pijpsystemen met verschillende buitendiameters, evenals verschillende materialen of oppervlaktestructuren; voor het reduceren van verschillende pijpafmetingen; geschikt voor horizontale of verticale installatie; geschikt voor gebruik in pleisterwerk, beton en grond; UV- en weerbestendig materiaal.

Technische illustratie



Maatvoering

| | |
|----------------|------------|
| A Spanbereik | 121-136 mm |
| B Spanbereik | 110-121 mm |
| L Lengte | 100 mm |

Specificatie

| | |
|---|---------------------------------|
| Druksterkte | 0,6 bar |
| Vacuümdrukverdeling | -0,3 bar |
| Bestendigheid tegen hoge druk reiniging | 120 bar |
| Dopsleutelinzet | SW 8 mm |
| Aandraaimoment | 6,0 Nm |
| Gewicht | 0.5 kg |
| Materiaal | FKM, Roestvrij staal (AISI 304) |

CE-markering

| | |
|---------|-----------------------|
| volgens | ISO 1629, ASTM D 1418 |
|---------|-----------------------|

Bestendigheid

| | |
|-----------------------------------|--------|
| Hittebestendig | 200 °C |
| Koudebestendig | -25 °C |
| UV-bestendig | ✓ |
| Geschikt voor ondergronds gebruik | ✓ |
| Geschikt voor inbouwmontage | ✓ |

