




## PRODUCTGEGEVENSBLAD

### Productweergave




### Productinformatie

Artikelgroep	Adapterkoppeling CAC FKM
Artikelnummer	<b>CRA12054FKM</b>
EAN / GTIN	4260431851442
Aanduiding	Adapterkoppeling CAC 1252 FKM

### Productbeschrijving

Externe adapter voor het verbinden van twee pijpsystemen met verschillende buitendiameters, evenals verschillende materialen of oppervlaktestructuren; voor het reduceren van verschillende pijpafmetingen; geschikt voor horizontale of verticale installatie; geschikt voor gebruik in pleisterwerk, beton en grond; UV- en weerbestendig materiaal.

### Technische illustratie



### Maatvoering

A   Spanbereik	110-125 mm
B   Spanbereik	100-115 mm
L   Lengte	105 mm

### Specificatie

Druksterkte	0,6 bar
Vacuümdrukverdeling	-0,3 bar
Bestendigheid tegen hoge druk reiniging	120 bar
Dopsleutelinzet	SW 8 mm
Aandraaimoment	6,0 Nm
Gewicht	0.5 kg
Materiaal	FKM, Roestvrij staal (AISI 304)

### CE-markering

volgens	ISO 1629, ASTM D 1418
---------	-----------------------

### Bestendigheid

Hittebestendig	200 °C
Koudebestendig	-25 °C
UV-bestendig	✓
Geschikt voor ondergronds gebruik	✓
Geschikt voor inbouwmontage	✓

